

## TECHNICAL INFORMATION

## 1595 HELSINKI TILE

### TECHNICAL SPECIFICATIONS ACCORDING TO EN 1307

constructie	<i>construction</i>	ISO 2424	1/10" loop pile
poolmateriaal	<i>yarn content</i>	ISO 2424	100% solution dyed PA
rug	<i>backing</i>	ISO 2424	modified bitumen
gebruiksklasse	<i>suitability</i>	EN 1307	23 / 33 heavy contract use
poolgewicht	<i>pile weight</i>	ISO 2424	550 gr/m <sup>2</sup>
totaal gewicht	<i>total weight</i>	ISO 8543	4000 gr/m <sup>2</sup>
pooldikte	<i>pile height</i>	ISO 1766	3.0 mm
totaal dikte	<i>total thickness</i>	ISO 1765	4.5 mm
noppental	<i>tuft density</i>	ISO 1763	166,000 tufts/m <sup>2</sup>
afmetingen	<i>size</i>	EN 994	50 x 50 cm (19.68"x 19.68")
tegels per doos	<i>tiles per box</i>	EN 994	20
warmte-doorlaatweerstand	<i>thermal resistance</i>	ISO 8302	0.09 m <sup>2</sup> K/W
brandklasse	<i>flammability</i>	ISO 13501-1	Bfl-s1
dimensionele stabiliteit	<i>dimensional stability</i>	EN 986	≤ 0.2%
elektrostatische oplading	<i>stroll test</i>	EN 6356	≤ 2.0 kV
contactgeluidsisolatie	<i>impact sound insulation</i>	ISO 140-8/717-2	10 dB
structure	<i>Konstruktion</i>	ISO 2424	1/10" loop pile
composition	<i>Polmaterial</i>	ISO 2424	100% solution dyed PA
dossier	<i>Beschichtung</i>	ISO 2424	modified bitumen
classement d'usage	<i>Zusatzeignung</i>	EN 1307	23 / 33 heavy contract use
poids de velours	<i>Poleinsatzgewicht</i>	ISO 2424	550 gr/m <sup>2</sup>
poids total	<i>Gesamtgewicht</i>	ISO 8543	4000 gr/m <sup>2</sup>
hauteur du velours	<i>Polschichtdicke</i>	ISO 1766	3.0 mm
épaisseur totale	<i>Gesamtstärke</i>	ISO 1765	4.5 mm
densité	<i>Noppenzahl</i>	ISO 1763	166,000 tufts/m <sup>2</sup>
dimensions	<i>Größe</i>	EN 994	50 x 50 cm (19.68"x 19.68")
dalles par carton	<i>Fliessen pro karton</i>	EN 994	20
résistance thermique	<i>Wärmedurchlasswiderstand</i>	ISO 8302	0.09 m <sup>2</sup> K/W
comportement au feu	<i>Brandverhalten</i>	ISO 13501-1	Bfl-s1
stabilité dimensionelle	<i>Maßbeständigkeit</i>	EN 986	≤ 0.2%
test du marcheur	<i>Begehtest</i>	EN 6356	≤ 2.0 kV
isolation acoustique	<i>Trittschallverbesserungsmaß</i>	ISO 140-8/717-2	10 dB

### COLOURS

839 Silver	865 Fire Glow
851 Gentian	879 Iron
852 Honey	882 Ash
863 Fawn	899 Blackbird
864 Fern	



### PRODIS RATING AND INFORMATION



DOP: 1025-122307

**ceneva**  
100% SBR FREE

### CONTACT INFORMATION

THE NETHERLANDS  
(HEAD OFFICE)  
NIJVERHEIDSTRAAT 39  
NL - 8281 JD GENEMUIDEN  
+31 (0)38 385 22 11  
INFO@EDELGROUP.NL  
WWW.EDELGROUP.NL

UNITED KINGDOM  
(UK SALES ONLY)  
+44 (0)1422 37 44 17  
+44 (0)1422 37 12 26  
SALES@EDELTELENZOCARPETS.CO.UK  
WWW.EDELTELENZOCARPETS.CO.UK

geproduceerd door / *manufactured by*  
fabriqué par / *hergestellt durch*

**edel** group<sup>®</sup>  
since 1918

Alle technische specificaties zijn onderhevig aan productietoleranties. Voor alle voorwaarden en onderhoudsadvies verwijzen wij u graag naar onze website.

All specifications are subject to normal manufacturing tolerances. For all Terms & Conditions, care and maintenance, please visit our website.

Toutes les spécifications techniques sont sujet aux tolérances de fabrication. Merci de consulter notre website pour toutes informations et les conseils d'entretien.

Alle technische Daten unterliegen Produktionstoleranzen. Bedingungen und Pflegeempfehlungen finden Sie auf unserer Website.